



Montage

Våra APS-tätningar monteras ofta i spår. Det är oftast stängda spår, gjorda av metall. När gummit ska glida i spåret, skapas en friktion som gör det nästan omöjligt att montera tätningarna. På ett bra sätt.

Om man frågar 10 personer får man 10 olika svar på vilken vätska man ska montera tätningarna med och i ett möte med en av våra partners framkom det att dom använder allt ifrån fett till tvål som monteringsvätska.

Allt är beroende av vilken montör det gäller och vilket material tätningen är tillverkad av, men fett skadar en EPDM tätning och tvål skadar en NBR tätning. Det identifieras av en svag länk som påverkar vår produkt och hur länge den håller tätt. Tillsammans med vårt systerföretag, GA Lindberg ChemTech AB tog vi oss an uppgiften att ta fram en montagevätska som inte skadar någon typ av gummi och bidrar till en lägre friktion. Den dunstar efter montering, är vattenbaserad och underlättar monteringen. Samtidigt som den säkerställer att gummit inte åldras, samt att tätningens livslängd inte påverkas.



Hållbarhet och Partnerskap

G A Lindberg SealTech AB har genom våra ägare signerat UN Global Compact. Vår strävan efter hållbarhet och kundnöjdhet har alltid prioriterats. I samband med vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på kundnöjdhet och en effektivare produkt där vi påverkar vardagen för våra partners.

Då merparten av tätningshaverierna inträffar i samband med installation är montagevätskan ett viktigt steg mot en säkrare installation och en hållbar produktion.

Tack vare ett kreativt forum tillsammans med våra kunder åstadkommer vi en grund där UN Global Compact efterlevs och arbetet för en hållbar planet visar sig från ett kundperspektiv. Vill ni veta mer? Kontakta oss så hjälper vi er i arbetet för en hållbar produktion!